



NANOSIVE-W200

نوع : امولسیون اکریلیک خالص

کاربرد : تولید فیلمهای محافظ (پروتکتیو فیلم) ، قابلیت اعمال روی انواع سطوح پلی اتیلنی ، BOPP و..... برای محافظت سطوح مختلف اعم از آلومنیوم ، شیشه ، سنگ ، کاشی ، سرامیک و کامپوزیت

ویژگیهای خاص : بدون اثرگذاری فیلم خشک بر روی سطح زیرین اعم از آلومنیوم ، شیشه کاشی ، سنگ و سرامیک ، کامپوزیت ، UPVC ، و . . ، عدم ایجاد کف در حین اعمال

مشخصات:

ظاهر	مایع شیری رنگ
دانسیته	1.03
مشخصات فیلم خشک	فیلم شفاف ، کاملاً بی اثر
دمای تشکیل فیلم (°C)	$1 >$
دمای انتقال شیشه ای (°C)	-40
درصد جامد	50 ± 1
PH	8-10
ویسکوزیته	100-300
ترکیب شیمیایی	اکریلیک خالص

مقاومت برشی خوب استحکام چسبندگی مناسب و هم چسبی قابل قبول از جمله ویژگیهای بارز Nanosive-W200 میباشد. اعمال این رزین توسط دستگاههای معمول اعمال چسب صورت میگیرد .



اطلاعات داده شده مربوط به انجام آزمایشات شرکت پویا رزین نانو پارس میباشد . لطفاً قبل از استفاده از محصولات این شرکت حتماً نتایج تست های آزمایشگاهی خود را بررسی نمایید.