

خلاصه اطلاعات محصول

NANO ACRYL-364

ظاهر: مایع کدر

نوع پلیمر: شبکه ای شدن

حلال: بدون حلال

دسته بندی: رزینهای اکریلیک سرد دوجزنی

اطلاعات محصول: یک رزین بدون حلال بر پایه منومرهای اکریلاتی و متا اکریلاتی می باشد که به صورت دوجزنی عرضه میشود جزء اول رزین و جزء دوم به عنوان آغاز گر واکنش است.

خواص اصلی فیلم:

ظاهر: ابری زرد رنگ
نوع پلیمر: شبکه ای شدن
نوع حلال: ندارد

-----	درصد جامدASTM D-1259
5-7	عدد اسیدیASTM D-1639 (mgkoh/g)
15-30	گرانرویASTM D-1200 (cP) 25°C
0/98	دانسیتهASTM D-1475 (g/ml) 25°C
18	نقطه آتشگیری(°C)(ASTM-93)

خواص فیلم:

مقاوم در برابر فرسودگی و عوامل جوی

مقاوم در برابر مواد سوختن و یخ زدایی توسط نمک

تمایل بسیار کم به چرک پذیری
مقاومت به سایش

راهنمای مصرف:

برای اجرای رنگ ساخته شده با این رزین پیشنهاد میشود 1/2 درصد پودر بنزونیل پروکسای به رنگ اضافه نموده و با میکس کاملاً مخلوط نمایید (حل شدن کامل پودر بنزونیل پروکساید در داخل رنگ ساخته شده در زمان کیور شدن تاثیر دارد) سپس در محل مورد نظر تا ضخامت 3 میلی متر اجرا نمایید کیور شدن کامل این محصول تابع دما میباشد لذا بهتر است در دمای بالای 10 درجه اجرا شود .

با توجه به اکتیو بودن این رزین و کیور شدن رنگ آن در مدت 20-30 دقیقه در دمای 25 درجه , اجرای بلافاصله رنگ در محل مورد نظر بعد از اضافه کردن پودر بنزونیل پروکساید الزامی است.
تذکر: به هیچ عنوان رنگ ساخته شده با این رزین در دمای زیر ده درجه اعمال نگردد .

موارد پیشنهادی مصرف :

ساخت رنگهای علامت گذار و پوششهای کف
خطوط ایست و فلش های راهنمای مسیر
علامت گذاری اتوبان ها و بزرگ راهها
خط کشی خیابان و خطوط عابر پیاده

شرایط نگهداری :

در مکان سر پوشیده و در ظرف دربسته در دمای پایین تر از 30 درجه حداکث 4 ماه نگهداری شود.
نکته : به هیچ وجه ظرف حاوی این محصول در مجاورت نور مستقیم خورشید قرار نگیرد .

نوع بسته بندی:

بشکه فلزی 180 کیلو گرمی

