

خلاصه اطلاعات محصول

NANO ACRYL-۶۰۰

ظاهر: مایع شفاف

نوع پلیمر: بدون تشکیل پیوند عرضی

رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم نسبتاً سخت می باشد که به طور ویژه جهت مصرف در پوشش های قطعات پلاستیکی طراحی شده است

حلال: تولون

دسته بندی: رزینهای اکریلیک گرما نرم

اطلاعات محصول: رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم نسبتاً سخت می باشد که به طور ویژه جهت مصرف در پوشش های قطعات پلاستیکی طراحی شده است.

خواص اصلی فیلم:

ظاهر	مایع شفاف
نوع پلیمر	بدون تشکیل پیوند عرضی
حلال	تولون
حلالیت	قابل حل در: هیدروکربنهای آروماتیک - استرها - کتونها - برخی از گلیکول اترها غیر قابل حل در: هیدروکربنهای آلیفاتیک - برخی از الکلها

GARDNER ≤ 1

رنگ ASTM D-1544

± 0.1

درصد جامد ASTM D-1259

4-8

عدد اسیدی (mgkoh/g) ASTM D-1639

130-180

20°C (ASTM D-1200) (cP)

گرانروی

0.98-1.0

20°C (ASTM D-1417)

دانسیته (g/ml)

22

نقطه آتشگیری (°C) (ASTM-93)

خواص فیلم:

بسیار سریع خشک شونده و چسبندگی عالی بر روی بعضی از پلاستیکها

مقاومت در برابر رطوبت و تغییرات حرارتی
سختی و مقاومت خراش خوب
مقاوم به حلالهای الکلی و هیدرو کربنهای آلیفاتیک

راهنمای مصرف:

به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد و یا دمای محیط خشک شود .
جهت کسب به اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش در تماس باشید .

موارد پیشنهادی مصرف :

ساخت پوشش انواع زیر آیندهای پلاستیکی مانند ABS-PVC-PC-
ساخت انواع رنگهای صنعتی
ساخت کیلر مخصوص اتومبیلی

شرایط نگهداری :

در مکان سر پوشیده و در ظرف دربسته حداکثر ۲۴ ماه نگهداری شود

نوع بسته بندی:

بشکه فلزی ۱۹۰ کیلو گرمی