

خلاصه اطلاعات محصول

NANO ACRYL-601

ظاهر: مایع شفاف

نوع پلیمر: بدون تشکیل پیوند عرضی

رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم نسبتاً سخت می باشد که به طور ویژه جهت مصرف در پوشش های قطعات پلاستیکی طراحی شده است

حلال: زایلن

دسته بندی: رزینهای اکریلیک گرما نرم

اطلاعات محصول: رزین اکریلیک پایه حلالی گرمانرم نسبتاً سخت می باشد که به طور ویژه جهت مصرف در پوشش های قطعات پلاستیکی طراحی شده است.

خواص اصلی فیلم:

ظاهر	مایع شفاف
نوع پلیمر	بدون تشکیل پیوند عرضی
حلال	تولونن
حلالیت	قابل حل در: هیدرو کربنهای آروماتیک - استرها - کتونها - برخی از گلیکول اترها غیر قابل حل در: هیدرو کربنهای آلیفاتیک - برخی از الکلها

1 ≤ GARDNER

رنگ ASTM D-1544

45± 1

درصد جامد ASTM D-1259

4-8

عدد اسیدی ASTM D-1639 (mgkoh/g)

120-160

گرانروی (cP) (ASTM D-1200) 25°C

0/98-1

دانسیته (g/ml) (ASTM D-1475) 25°C

24

نقطه آتشگیری (°C) (ASTM-93)

خواص فیلم:

بسیار سریع خشک شونده و چسبندگی عالی بر روی بعضی از پلاستیکها

مقاومت در برابر رطوبت و تغییرات حرارتی

سختی و مقاومت خراش خوب
مقاوم به حلالهای الکلی و هیدرو کربنهای آلیفاتیک

راهنمای مصرف:

به مدت ۳۰ دقیقه در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد و یا دمای محیط خشک شود .
جهت کسب به اطلاعات بیشتر با واحد مهندسی فروش در تماس باشید .

موارد پیشنهادی مصرف :

ساخت پوشش انواع زیر آیندهای پلاستیکی مانند ABS-PVC-PC
ساخت انواع رنگهای صنعتی
ساخت کیلر مخصوص اتومبیلی

شرایط نگهداری :

در مکان سر پوشیده و در ظرف دربسته حداکثر 24 ماه نگهداری شود

نوع بسته بندی:

بشکه فلزی 190 کیلو گرمی